封底

5

6

封面

Product van www.safewaterproducts.com
Gebruiksaanwijzing voor de installatie van de Rada-Safe en de vervanging van de filter. Gelieve dit informatieblad bewaren voor de vervanging van de filter in de toekomst.
Hoe de Rada-Safe installeren?

1-1 Verwijder de Rada M4 schroef (3) en de Rada sproeiplaat (2) van de Rada douchekop (1) door middel van de meegeleverde korte hexagonale sleutel (13).

1-2 Neem de Rada-Safe uit de verpakking. Verwijder ( ) de 2 M2 schroeven (6) en de Rada-Safe sproeiplaat (4) van de Rada-Safe body (5) door middel van de meegeleverde korte hexagonale sleutel (13).
Belangrijke opmerking : de 2 kleine pinnetjes en het gebogen gedeelte onder de pinnetjes (7) zijn nodig om de Rada-Safe correct te aligneren en mogen dus niet geforceerd worden. Forceren kan beschadiging veroorzaken waardoor het product niet meer correct kan geïnstalleerd worden.

1-3 Breng ( ) de Rada-Safe body (5) in de Rada douchekop (1). Door de 2 kleine pinnetjes en het gebogen gedeelte (7), zoals weergegeven in 1-2, correct te aligneren, zal de rubber dichting (11) en (9) op de juiste plaats komen. Gebruik de meegeleverde lange hexagonale sleutel (12) om met de originele Rada M4 schroef (3) die in stap 1-1 verwijderd werd, alles goed aan elkaar te bevestigen.

1-4 Verifieer of de rubber dichting (10) op de juiste plaats zit op de SS-2 Rada filter (8). Duw ( ) de SS-2 Rada filter (8) in de Rada-Safe sproeiplaat (4).

1-5 Bevestig ( ) met de 2 M2 schroeven (6) de Rada-Safe sproeiplaat (4) aan de Rada-Safe body (5) door middel van de meegeleverde korte hexagonale sleutel (13). Verifieer of de Rada-Safe sproeiplaat (4) correct gealigneerd is met de Rada-Safe body (5).

Hoe de filter vervangen?
1-6 Verwijder ( ) de Rada-Safe sproeiplaat (4) van de Rada-Safe body (5) door middel van de meegeleverde korte hexagonale sleutel (13).

1-7 Verwijder ( ) de gebruikte SS-2 Rada filter (8) van de Rada-Safe sproeiplaat (4).

1-8 Neem de nieuwe SS-2 Rada filter uit de verpakking en bevestig ( ) deze aan de Rada-Safe sproeiplaat (4). Gebruik de lege verpakking om de gebruikte SS-2 Rada filter weg te gooien.

1-9 Zie stap 1-5 "Hoe de Rada-Safe installeren " hierboven.

Stuklijst

Item N°	Omschrijving	Aantal
1	Rada douchekop	1
2	Rada sproeiplaat	1
3	Rada M4 schroef	1
4	Rada-Safe sproeiplaat	1
5	Rada-Safe body	1
6	M2 schroef	2
7	2 kleine pinnetjes en gebogen gedeelte	1
8	SS-2 Rada filter	1
9	Rubber dichting Rada-Safe	1
10	Rubber dichting SS-2 Rada filter	1
11	Rubber dichting Rada	1
12	Lange hexagonale sleutel	1
13	Korte hexagonale sleutel	1

Opmerking: Item No. 1, 2, 3, 12 zijn componenten van Rada, niet inbegrepen in de Rada-Safe.

Produit de www.safewaterproducts.com
Manuel pour l'installation du Rada-Safe en le replacement du filtre. Veuillez conserver cette fiche d'information pour le remplacement futur du filtre.
Comment installer le Rada-Safe ?

1-1 Dévissez la vis Rada M4 (3) de la plaque du bec du Rada (2) du pommeau de douche Rada (1) à l'aide de la clé hexagonale courte fournie (13).

1-2 Retirez le Rada-Safe de l'emballage. Retirez ( ) les 2 vis M2 (6) et la plaque du bec du Rada-Safe (4) du body du Rada-Safe (5) à l'aide de la clé hexagonale courte fournie (13).
Remarque importante : les 2 fiches et la partie recourbée sous les fiches (7) sont nécessaires pour aligner correctement le Rada-Safe et ne doivent donc pas être forcés. Le forçage peut causer des dommages, de sorte que le produit ne peut plus être installé correctement.

1-3 Placez ( ) le body du Rada-Safe (5) dans le pommeau de douche Rada (1). En alignant correctement les 2 fiches et la partie recourbée (7), comme indiqué sur l'image 1-2, le joint en caoutchouc (11) Et (9) sera aligné. Utilisez la longue clé hexagonale fournie (12) pour bien assembler le tout avec la vis Rada M4 d'origine (3) qui a été retirée à l'étape 1-1.

1-4 Vérifiez que le joint en caoutchouc (10) est au bon endroit sur le filtre SS-2 Rada (8). Insérez ( ) le filtre SS-2 Rada (8) dans la plaque du bec du Rada-Safe (4).

1-5 Fixez ( ) la plaque du bec du Rada-Safe (4) sur le body du Rada-Safe (5) avec des 2 vis M2 (6) à l'aide de la clé hexagonale courte (13) fournie. Vérifiez que la plaque du bec du Rada-Safe (4) est correctement aligné sur le body du Rada-Safe (5).

Comment remplacer le filtre ?
1-6 Retirez ( ) la plaque du bec du Rada-Safe (4) du body du Rada-Safe (5) à l'aide de la clé hexagonale courte fournie (13).

1-7 Retirez ( ) le filtre SS-2 Rada usagé (8) de la plaque du bec du Rada-Safe (4).

1-8 Prenez le nouveau filtre SS-2 Rada de son emballage et fixez-le ( ) à la plaque du bec du Rada-Safe (4). Utilisez l'emballage vide pour jeter le filtre SS-2 Rada usagé.

1-9 Voir l'étape 1-5 " Comment installer le Rada-Safe " ci-dessus.

Nomenclature

Item N°	Description	Nombre
1	Pommeau de douche Rada	1
2	La plaque du bec du Rada	1
3	Vis M4 Rada	1
4	La plaque du bec Rada-Safe	1
5	Body du Rada-Safe	1
6	Vis M2	2
7	2 fiches et partie recourbée	1
8	Filtre SS-2 Rada	1
9	Joint en caoutchouc Rada-Safe	1
10	Joint en caoutchouc filtre SS-2 Rada	1
11	Joint en caoutchouc Rada	1
12	Clé hexagonale longue	1
13	Clé hexagonale courte	1

Remarque: Item No. 1, 2, 3, 12 sont des pieces de Rada, pas inclues chez Rada-Safe.

SAFE WATER PRODUCTS
www.safewaterproducts.com

884 Rada-Safe

SafeWater Products
Email: cb@safewaterproducts.com
Homepage: www.safewaterproducts.com

Disclaimer: The information and data contained in this document are based on our general experience and are believed to be correct. They are given in good faith and are intended to provide a guideline for the selection and use of our products. Since the conditions under which our products may be used are beyond our control, this information does not imply any guarantee of final product performance and we cannot accept any liability with respect to the use of our products.
The quality of our products is guaranteed under our conditions of sales.

















Product of www.safewaterproducts.com
Manual for the installation of the Rada-Safe and the replacement of the filter. Please keep this sheet for information on how to change filters in the future.

How to install the Rada-Safe?
1-1 Remove the Rada M4 screw (3) and the Rada spray plate (2) from the Rada main body (1) using the enclosed short hexagonal tool (13).

1-2 Remove the Rada-Safe from the packaging. Remove ( ) the M2 screws (6) and the Rada-Safe spray plate (4) from the Rada-Safe main body (5) using the enclosed short hexagonal tool (13).
Important Notice: The 2 locating pins and the curved part below it (7) are for alignment of the Rada-Safe and are not to be forced or twisted when in location. Forcing of the locating pins may cause breakage and render the product more difficult to fit at a later time.

1-3 Insert ( ) the Rada-Safe body (5) into the Rada main body (1) ensuring that the rubber seal (11) and (9) are placed correctly, with the locating pins and curved part(7)as seen in figure 1-2 above, correctly aligned fix th em together firmly with the original Rada M4 screw (3) removed in step 1 using the enclosed long hexagonal tool (12).

1-4 Insert ( ) the SS-2 Rada filter (8) into the Rada-Safe spray plate (4) ensuring that the rubber seal (10) is in place on the SS-2 Rada filter(8).

1-5 Put ( ) the Rada-Safe spray plate (4) with the 2 M2 screws (6) onto the Rada-Safe body (5) using the enclosed short hexagonal tool (13), ensuring the Rada-Safe spray plate (4) is aligned correctly with the Rada-Safe body (5)

How to change the filter?
1-6 Remove ( ) the Rada-Safe spray plate (4) from the Rada-Safe body (5) using the short hexagonal tool (13).

1-7 Remove ( ) the used SS-2 Rada filter (8) from the Rada-Safe spray plate (4).

1-8 Remove the new SS-2 Rada filter from the packaging and attach ( ) the new SS-2 Rada filter (8) to the Rada-Safe spray plate (4). Put the used SS-2 filter in the empty packaging for disposal.

1-9 See step 1-5 from "How to install the Rada-Safe?"

Bill of Material

Item No.	Description	Qty.
1	Rada main body	1
2	Rada spray plate cover	1
3	Rada M4 screw	1
4	Rada-Safe spray plate	1
5	Rada-Safe main body	1
6	M2 screw	2
7	2 Locating pins and curved par	1
8	SS-2 Rada filter	1
9	Flat Rubber seal Rada-Safe	1
10	O-ring Rubber SS-2 Rada filter	1
11	Rubber seal in Rada	1
12	Long hexagonal tool	1
13	Short hexagonal tool	1

Remark: Item No. 1, 2, 3, 12 are components of Rada, not included in Rada-Safe.

1

2

3

4